


現場資材から始める熱中症対策

SKYコート桧

ひのき

コンクリート型枠用合板

JAS規格認定商品 ALL国産



清涼感のある
SKY BLUE

視覚による熱中症対策

特性

- 国産材第一の優秀材であるヒノキを全層に使用することにより針葉樹合板特有の形状変化の軽減を図っています。
- 耐候性など塗装面の性能に優れる溶剤系（油性）塗料を使用しております。
- 水色塗料の使用で視覚的な軽さ・熱吸収の抑制を図っています。
- 100%国産材使用で環境にやさしく、地域林業の活性化につながります。

規格 12.0×900×1800mm
12.0×600×1800mm

梱包単位:100枚
梱包単位:100枚

私たちは森林を育てながら合板の製造・販売をしています

違法伐採によるグリーン購入法基本方針に沿った取り組み【環境省・林野庁】



塗装6層塗り

JAS規格		
項目	JAS規格値	スカイコート桧
ヤング係数 (GPa)	2.5以上 (幅方向スパン)	2.5以上 (幅方向スパン)
ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)	平均0.5以下 最大0.7以下	平均0.5以下 最大0.7以下
含水率 (%)	14.0以下	14.0以下
平面引張り (N/mm ²)	1.0以上	1.0以上

塗料の違い		
項目	水性塗料	油性塗料
耐候性	○	◎
耐久性 (紫外線照射6500h)	○	◎
耐薬性	○	◎
塗装面の光沢	◎	○
塗料の密着性	○	◎
視覚効果によるメリット	▲	○

※油性塗料は揮発性溶剤（シンナー等）の使用であり、油を使用しているわけではありません。



（製造元）

株式会社 日新

〒694-0075

鳥取県境港市西工業団地100番地

TEL 0859-47-0303

FAX 0859-47-0313

（販売）

株式会社 フジックス

〒270-1406 千葉県白井市幸445-4

TEL:047-482-2751 FAX:047-482-2952

株式会社 東北フジックス

〒989-6135 宮城県大崎市古川福築1-8-1

TEL:0229-87-5721 FAX:0229-87-5722